Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:33

Link do produktu: https://eko-oswietlenie.pl/naswietlacz-led-30w-ciepla-glass-ll1384-p-128.html




NAŚWIETLACZ LED 30W CIEPŁA GLASS LL1384

Cena	**106,89 zł**
Cena poprzednia	**~~109,99 zł~~**
Dostępność	**tak**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LL1384**
Producent	**Lumilight**

Opis produktu

Naświetlacz LED marki Lumilight, o solidnej, wzmocnionej obudowie, z mocowaniem za pomocą standardowego uchwytu aluminiowego do podłoża. Szeroki kąt świecenia do 120 stopni, krótki czas rozświetlania, duża moc nominalna, wysoka wydajność 100-110 lm/W przy zachowaniu rozmiarów oprawy tradycyjnej. Nowoczesne diody COB Epistar. Klasa wodoodporności IP65. Wysoka jakość.

Parametry techniczne


lumi light LL1384
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED.
A++
A+
A
B
C
D
E
L
E
D
Nie można wymieniać lamp w oprawie
874/2012

- **Napięcie [V]:** 230 AC
- **Moc [W]:** 30
- **Czujnik ruchu:** nie
- **Ilość diod:** 1 COB
- **Strumień [LM]:** 2700
- **Barwa:** ciepła
- **IP:** 65
- **Wymiary: SZERxWYSxGŁ [MM]:** 260x190x50

Główne cechy produktu

- Trwałość w h: 50000
- Liczba cykli włącz/wyłącz: 50000
- Temperatura barwowa w °K: 3000
- Czas rozświetlenia żar. do 60% swojej pełnej mocy: ≤0,1S
- Współczynnik trwałość lampy po 6000h: ≥0,80
- Możliwość ściemniania: nie
- Współczynnik oddawania barw: >80
- Temperatura pracy od do w stopniach C: 50-70º
- Zachowanie strumienia świetlnego po 6000 h pracy: ≥0,80
- Czas zapłonu: ≤0,1S
- Czas rozświetlania żar. do 95% swojej pełnej mocy: ≤0,2S
- Kąt świecenia w stopniach: 180º
- Współczynnik mocy: >0,9
- Jednolitość barwy: ≤6
- Współczynnik przedwczesnego końca eksploatacji po 1000h: ≤0,5%